



CARBON®

INDUSTRIAL

**НОВЫЙ
ПРОДУКТ**

КЛЮЧИ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ БЕСПРУЖИННЫЕ СО СКВОЗНЫМ ПРИВОДОМ

- Сквозной привод
- Погрешность измерений $\pm 4\%$
- Механизм без спиральной пружины
- Громкий щелчок и сильный импульс при достижении крутящего момента
- Крышка настройки устанавливаемого крутящего момента имеет функцию блокировки



Технические характеристики

Код	Артикул	Привод	Диапазон, Нм
86892	CTWSBP-2-68	3/8"DR	14-68
86893	CTWSBP-2-130	3/8"DR	25-130
86894	CTWSBP-3-200	1/2"DR	40-200
86895	CTWSBP-3-350	1/2"DR	70-350
86896	CTWSBP-3-800	3/4"DR	270-800



Высокопрочный храповой механизм с переставным приводом позволяет использовать ключ с резьбовыми соединениями правого и левого направления вращения



Механизм без спиральной пружины. Нет необходимости сбрасывать выставленное значение пружины после использования. Ключ можно хранить в таком положении.



- Крышка настройки устанавливаемого крутящего момента имеет специальные насечки с функцией блокировки, которая может предотвратить случайное изменение настройки.
- Шкала расположена в защищенном от внешнего воздействия окне обеспечивая качественный доступ для настройки и проверки установленного крутящего момента.
- Рукоятка из термопластичной маслбензостойкой резины обеспечивает комфорт эксплуатации, простоту управления и устойчивость к воздействию масла